

**FLUKE®**



**La mesure sans contrainte!**



**Fluke 233:**

**Première mondiale:  
le premier multimètre  
numérique avec  
afficheur amovible  
sans fil**



[www.fluke.fr](http://www.fluke.fr)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

**Fluke.** *Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

# Multimètre à affichage distant 233

**Nouveau**



Fluke 233



Sur toutes les entrées



**Efficace vrai TRMS**

## Accessoires inclus

Cordons de mesure avec pointes lanterne de 4 mm et capuchon de protection, pinces crocodile AC72, sonde de température 80 BK-A, CD-ROM, piles AA et manuel de l'utilisateur.

## Informations pour la commande

Fluke 233 Multimètre à affichage distant

## Flexibilité optimale avec affichage amovible

Le NOUVEAU multimètre numérique à affichage distant Fluke 233 vous permet d'être à deux endroits à la fois. Au cours d'une mesure, l'affichage amovible évite d'avoir à tenir à la fois le multimètre et les cordons de mesure. Il permet également de réaliser des mesures dans des endroits difficiles à atteindre, sur des machines ou panneaux physiquement séparés d'un commutateur de fin de course ou de

sectionneur. La technologie sans fil permet de placer l'affichage à une distance de 10 mètres du point de mesure. Le multimètre Fluke 233 est également conçu pour une utilisation dans les zones où l'opérateur ne peut pas se trouver à proximité du point de mesure actif, telles les salles propres ou les environnements dangereux.

## Fonctionnalités

	233
Affichage magnétique amovible	•
Mesures TRMS	•
Nombre de points de l'écran numérique	6000
Affichage rétro-éclairé	•
Thermomètre intégré	•
Mesures de résistance, de continuité et de diodes	•
Enregistrement des valeurs moyennes et MIN/MAX	•
Extinction automatique de l'appareil en vue d'optimiser la durée de vie des piles	•
Le transmetteur radio s'éteint automatiquement lorsque l'affichage est connecté au multimètre	•
Utilisez-le comme un multimètre classique lorsque l'affichage est connecté	•
Niveau de sécurité	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Sélection de gamme automatique et manuelle	•
Maintien de l'affichage et maintien automatique	•
Alerte tensions dangereuse signalant toute tension au dessus de 30 V	•
Indication de charge insuffisante des piles	•
Boîtier ergonomique avec étui incorporé.	•
Mode de veille sélectionnable pour augmenter la durée des piles	•

## Caractéristiques techniques

Fonctions	Fluke 233		
	Maximum	Max. Resolution	Accuracy
Tension DC	1000 V	0,1 mV	±(0,25% + 2)
Tension AC	1000 V	0,1 mV	±(1,0% + 3)
Courant DC	10 A	1 mA	±(1,0% + 3)
Courant AC	10 A	0,1 mA	±(1,5% + 3)
Résistance	40 MΩ	0.1 Ω	
Capacité	9999 μF	1000 nF	
Fréquence	50,00 kHz	0,1 Hz	
Température	-40 °C à +400 °C		
Fréquence sans fil: 2,4 GHz ISM Band 10 meter range			

Les précisions indiquées sont les meilleures pour chaque fonction

**Autonomie des piles :** piles alcalines AA (3 pour le multimètre, 2 pour l'affichage), 400 heures (en usage standard)  
**Taille (hxlxp) :** 193 x 93 x 53 mm

**Poids :** 0,6 kg  
**Trois ans de garantie**

## Accessoires recommandés



80AK-A



80PK-9



i410



Tpak



C35