

FLUKE®



Mi faccio in due per te!



Fluke 233:

Il primo multimetro digitale al mondo con il display removibile!



Fluke. *Keeping your world up and running.®*

233 Multimetro con display remotizzabile

FLUKE®

Nuovo



Fluke 233



Su tutti gli ingressi



Misure a vero RMS

Accessori a corredo

Puntali con terminali a molla da 4 mm e cappuccio protettivo, pinzette a coccodrillo AC 72, sonda di temperatura 80BK-A, CD-ROM, batterie AA e manuale d'uso.

Informazioni per l'ordine

Fluke 233 Multimetro con display remotizzabile

Massima flessibilità grazie al display removibile

Il NUOVO multimetro digitale Fluke 233 con display remotizzabile consente di essere in due posti contemporaneamente. Il display removibile risolve il problema di mantenere il multimetro e i puntali contemporaneamente durante l'esecuzione delle misure, facilita le misure in aree difficili da raggiungere o su macchinari e quadri separati dai

pannelli di comando. La tecnologia wireless consente di posizionare il display fino a una distanza di 10 metri dal punto di misura. Il multimetro Fluke 233 è inoltre, progettato per l'utilizzo in situazioni in cui l'operatore non può avvicinarsi al punto di misurazione, come camere bianche o ambienti pericolosi.

Caratteristiche

	233
Display magnetico removibile	●
Misure a vero RMS	●
Punti del display digitale	6000
Display retroilluminato	●
Termometro incorporato	●
Resistenza, continuità e test dei diodi	●
Registrazione dei valori min/max e medio	●
Spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria	●
Disattivazione automatica del trasmettitore radio quando il display viene rialloggiato al multimetro	●
Utilizzato come un normale multimetro quando il display è incorporato	●
Sicurezza	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Gamma automatica e manuale	●
Funzione display Hold e AutoHOLD®	●
L'avviso relativo a una tensione pericolosa avverte in caso di tensioni superiori a 30 V	●
Indicazione di batteria scarica	●
Custodia ergonomica con guscio protettivo integrato	●
La modalità di attesa selezionabile prolunga la durata delle batterie	●

Specifiche

Funzioni	Fluke 233		
	Portata	Max Risoluzione	Precisione
Tensione CC	1000 V	0,1 mV	±(0,25% + 2)
Tensione AC	1000 V	0,1 mV	±(1,0% + 3)
Corrente DC	10 A	1 mA	±(1,0% + 3)
Corrente AC	10 A	0,1 mA	±(1,5% + 3)
Resistenza	40 MΩ	0,1 Ω	
Capacità	9999 μF	1000 nF	
Frequenza	50,00 kHz	0,1 Hz	
Temperatura	-40 °C a +400 °C		
Frequenza wireless: 2,4 GHz ISM 10 metri di distanza			

Per ogni funzione sono indicate le precisioni migliori

Durata delle batterie: alcaline AA (3 per il corpo principale, 2 per il display), 400 ore
Dimensioni (AxLxP): 193 x 93 x 53 mm

Peso: 0,6 kg
Garanzia: 3 anni

Accessori consigliati



80AK-A



80PK-9



i410



Tpak



C35